

## Spécifications

Dimensions intérieures 15.0" x 10.5" x 6.2"  
381 mm x 267 mm x 157 mm

Dimensions extérieures 16.7" x 13.4" x 6.8"  
424 mm x 340 mm x 173 mm

Poids (vide) 5.1 lb | 2.3 kg

Volume 16 L

Plage de températures Mini -67°F (-55°C)  
Max 158°F (70°C)

Flottabilité maximum 40.7 lb | 18.5 kg

Couleurs disponibles



En plus du fait que les étuis NANUK-R sont conçus pour une utilisation et une recyclabilité à long terme, la coque de la collection NANUK-R est fabriquée à partir d'un minimum de 95 % de résine recyclée post-consommation.



Code UPC

No. Item

Description

666365110794

920SR000BK-0A0

Nanuk-R 920 Collection - Black

666365112811

920SR010BK-0A0

Nanuk-R 920 Collection w/foam - Black

CERTIFICATIONS



**DEF-STAN 81-41  
STANAG 4280**

Chaleur sèche / Basse température  
Vibration / Jets d'eau pressurisé-pluie  
Impact-Chute



**MIL-STD-810H**

Haute et basse température  
Jets d'eau pressurisé-pluie  
Immersion / Vibration / Chute



**IP67**

Antipoussière  
Immersion



**Specifications  
ATA 300**

Category 1  
Test d'impact



**GARANTIE  
À VIE**



**CERTIFIÉ  
MILLITAIRE**



**RESISTANT À  
L'ÉCRASEMENT**



**RÉSINE  
RECYCLÉE**



**MADE  
IN CANADA**