

## Caractéristiques

Étanche	Valve d'égalisation de pression
Résistantes aux chocs	Système intégré d'encastrement
Système de fermoirs Powerclaw	Cran de retenu du couvercle intégré
Poignée caoutchoutée escamotable	Empilable
Résine légère NK-7	Roues en polyurethane
Verrouillable	Poignée rétractable
Quincaillerie en acier inoxydable	Couvercle amovible
Joint d'étanchéité	Poignée sur le dessus caoutchoutée escamotable

## Détails techniques

<b>Dimensions extérieures</b>	L22.8" x W18.3" x P11.7" L579mm x W465mm x P297mm
<b>Dimensions intérieures</b>	L20.5" x W15.3" x P10.1" L521mm x W389mm x P257mm
<b>Poids (vide)</b>	15.1 lbs   6.8 kg
<b>Profondeur du couvercle</b>	2.1"   53mm
<b>Profondeur de la base</b>	8.0"   203mm
<b>Matériau</b>	résine NK-7 résistante aux chocs
<b>Flottabilité maximum</b>	110.0 lbs   49.9 kg
<b>Écarts de température</b>	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
<b>Normes aériennes</b>	non
<b>Étanche</b>	oui
<b>Garantie</b>	garantie à vie conditionnelle

## Accessoires



Calages de mousse cubique



Ensemble de panneau étanche



Mousse coupée sur mesure




Impression personnalisée



Cadenas TSA



Séparateurs coussinés



Étiquette autocollante personnalisée

## Certifications

tests en cours

<b>ATA 300</b>	Test d'impact
<b>ASTM D4169</b>	Tests de pluie - vibration - chute libre
<b>MIL-STD-810F</b>	Test d'immersion
<b>IP 67</b>	Tests d'infiltration (poussière & eau)

## Spécifications d'emballage

<b>Quantité par boîte</b>	1
<b>Dimensions de la boîte</b>	L23.1" x W18.9" x P12.4" L587mm x W480mm x P314mm
<b>Poids de la boîte (vide)</b>	16.8 lbs   7.7 kg

## Couleurs

