



## Spécifications

## Couleur(s) Disponible(s)



Dimensions intérieures	14.3" x 6.1" x 11.1" 363 x 155 x 282 mm	Profondeur du couvercle	1.9" 48 mm
Dimensions extérieures	16.5" x 9.3" x 12.5" 419 x 236 x 305 mm	Profondeur de la base	9.3" 235 mm
Poids (vide)	5.8 lb   2.6 kg	Plage de températures	Min -67°F (-55°C) Max 158°F (70°C)
Volume	15.9 L	Flottabilité maximum	51.9 lb   23.5 kg

Conçu pour organiser, protéger, transporter et survivre aux conditions difficiles, l'étui rigide étanche NANUK T30 résistera aux abus afin que votre équipement ne le fasse pas.

Impénétrable et indestructible, sa coque en résine NK-7 légère et résistante et son système de verrouillage supérieur PowerClaw vous offrent une tranquillité d'esprit inégalée. Grâce au système de verrouillage et de verrouillage exclusif de NANUK, votre mallette reste fermée et sécurisée jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'ouvrir.

## CERTIFICATIONS

DEF-STAN 81-41  
STANAG 4280

Haute et basse température  
Pulvérisation d'eau-Pluie / Immersion  
Vibration / Impact



## MIL-STD-810H

Haute et basse température  
Pulvérisation d'eau-Pluie / Immersion  
Vibration / Impact / Moisissures



## IP67

Anti-poussière  
Immersion

Spécifications  
ATA 300

Catégorie 1  
Test d'impact

GARANTIE  
À VIE LIMITÉECERTIFIÉ  
MILITAIREFABRIQUÉ  
AU CANADA

## Caractéristiques

- 1 Système de fermeture Powerclaw
- 2 Norme d'étanchéité IP67
- 3 Résine NK-7 résistante aux chocs
- 4 Empilable
- 5 Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
- 6 Attache de sangle polyvalente
- 7 Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 8 Pieds en caoutchouc
- 9 Poignée pliable avec prise confortable



## Options disponibles

Toutes les couleurs ne sont pas disponibles pour toutes les configurations. Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.



Vide



Mousse Cubique



Kit Pro Photo

Code UPC	No. Item	Description
666365076427	T30S-000BK-0A0	Valise T30 Vide - Noir
666365106049	T30S-000OR-0A0	Valise T30 Vide - Orange
666365106049	T30S-000OL-0A0	Valise T30 Vide - Olive